

Stellplätze 5.00

Fahrgasse 6.00

Stellplatz 3.00

Gehweg 2.70

Busspur

14cm Granittiefbord

Granitgroßpflaster 1-zeilig, 160/160 mm

14cm Granittiefbord

14cm Granittiefbord

14cm Granittiefbord

Planum nach ZTVE-StB

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

Planum nach ZTVE-StB

Planum nach ZTVE-StB

Planum nach ZTVE-StB

Planum nach ZTVE-StB

Planum nach ZTVE-StB

Fahrgassen BK 1,0:

3.0 cm	Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN 70/100
15.0 cm	Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
42.0 cm	Frostschuttschicht (EV2 ≥ 120 MPa)
60.0 cm	frostsicherer Gesamtaufbau

Stellplätze BK 1,0:

3.0 cm	Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN 70/100
15.0 cm	Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
42.0 cm	Frostschuttschicht (EV2 ≥ 120 MPa)
60.0 cm	frostsicherer Gesamtaufbau

Gehweg:

3.0 cm	Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN 70/100 (Farbe: Rot)
15.0 cm	Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100
42.0 cm	Frostschuttschicht (EV2 ≥ 120 MPa)
60.0 cm	frostsicherer Gesamtaufbau

gewachsen ist)

em Oberboden

terrassensubstrat

$5-5 \geq 5,0 \times 10^{-4} \text{ cm/s}$)

INHABER: ALEXANDER SCHWINDEL Dipl.-Ing. (FH)

Auftraggeber:

Stadt Friedberg

BV 30 02	Anlage 4.2 RQ
--------------------	--------------------------------

Maßstab 1:50

Umbau Volksfestplatz

Regelquerschnitt 2-2

Entwurfsplanung

	Datum	Zeichen
bearbeitet	08.09.2022	AD
gezeichnet	08.09.2022	AD
geprüft	08.09.2022	AS

[illegible]
